

Lehto



Strip LED
196 LED/m - 13W/m - 48V


2700K - CRI 80 - 1430 lm/m

- 40700 5 m
- 40710 10 m

3000K - CRI 80 - 1510 lm/m

- 40701 5 m
- 40711 10 m

LEVEL Cable not included
Cavo LEVEL non incluso



Flexible and dimmable LED strip. Attachment to the cable with integrated double sided tape. It can be cut to measure every 71,5 mm.


Strip LED flessibile e dimmerabile. Fissaggio al cavo mediante biadesivo integrato. Tagliabile in misura ogni 71,5 mm.

 IP54
  Kg 0,15 / 100 cm



Satin opal diffuser
Diffusore opale satinato

16134 3 m



Extruded polycarbonate. To be used in the presence of the LED strip for closing the upper side of the track.

Estruso in polycarbonato. Da utilizzare in presenza della strip LED per la chiusura del lato superiore del binario.


Kg 0,30 / 100 cm



Remote power supply
Alimentatore remoto

- 40210 70W
- 40205 150W
- 40213 250W

Not dimmable
Non dimmerabile



Power supply with constant voltage output. Not dimmable. To be combined with codes 40209, 40210, 40215, 40216 for dimming the LED BOARD and DARK PWM sources.

Alimentatore con uscita a tensione costante. Non dimmerabile. Da abbinare ai codici 40209, 40210, 40215, 40216 per la dimmerazione delle LED BOARD e delle sorgenti DARK PWM.

INPUT 220/240V AC 50/60 Hz
OUTPUT 48V - 70/150W

 IP20
  Kg 0,29



Dimmer - Mono PWM
[WiFi]

[0-10V, 1-10V, Push, POT, DALI]


40209 Dimmer

Optional
Opzionale

- 25162 CASAMBI Dimmer
- 25160 CASAMBI Remote control

The Casambi 25162 device, combined with 40209, allows the installation to be controlled via Bluetooth. Il dispositivo Casambi 25162, abbinato al 40209, permette il controllo via Bluetooth dell'installazione.

- 40215 CUT-PHASE Dimmer
- 40216 DALI 2 Dimmer
- 40218 Amazon Alexa Google Home
- 40220 Matter [Apple Home]



Single-channel dimmer with PWM voltage output. Control inputs: isolated button, DALI, isolated boost [100K], passive 0-10V [not insulated], passive 1-10V [not insulated].

Dimmer monocanale con uscita in tensione PWM. Ingressi di controllo: pulsante isolato, DALI, potenziamento isolato [100K], 0-10V passivo [non isolato], 1-10V passivo [non isolato].

INPUT 48V DC
OUTPUT 48V DC

 IP20
  Kg 0,15



p. 172



p. 172

Formwork for installations flush with the wall/ceiling or in a recessed position.

Cassaforme per installazioni a filo parete/soffitto o in posizione arretrata.



p. 172

Formwork for corner installations between wall and ceiling.

Cassaforma per installazioni angolari tra parete e soffitto.



p. 172

Formwork for installations inclined towards the wall.


Cassaforma per installazioni inclinate verso parete.





A - Inclined formwork
A - Cassaforma inclinata

16318 Silver Argento
16518 Black Nero



Inclined formwork cap
Tappo cassaforma inclinata

16326 Silver Argento
16526 Black Nero

Extruded aluminum profile for installation in 10 mm thick plasterboard structures.


Profilo estruso in alluminio per installazioni in strutture di cartongesso con spessore 10 mm.

Kg 0.55 / 100 cm



B - Wall formwork
B - Cassaforma a parete

16319 Silver Argento
16519 Black Nero



Wall formwork cap
Tappo cassaforma a parete

16327 Silver Argento
16527 Black Nero

Extruded aluminum profile for installation in 10 mm thick plasterboard structures.


Profilo estruso in alluminio per installazioni in strutture di cartongesso con spessore 10 mm.

Kg 0.55 / 100 cm



C - Formwork
C - Cassaforma

16324 Silver Argento
16524 Black Nero



Formwork cap
Tappo cassaforma

16328 Silver Argento
16528 Black Nero

Extruded aluminum profile for installation in 10 mm thick plasterboard structures.


Profilo estruso in alluminio per installazioni in strutture di cartongesso con spessore 10 mm.

Kg 0.55 / 100 cm



D - Back wall formwork
D - Cassaforma arretrata

16325 Silver Argento
16525 Black Nero



Back wall formwork cap
Tappo cassaforma arretrata

16329 Silver Argento
16529 Black Nero

Extruded aluminum profile for installation in 10 mm thick plasterboard structures.


Profilo estruso in alluminio per installazioni in strutture di cartongesso con spessore 10 mm.

Kg 0.55 / 100 cm



Junction bracket
Staffa per giunzione

16029 Linear



Bracket for linear junction between type A, B, C, D formworks.


Staffa per giunzione lineare tra cassaforme di tipo A, B, C, D.

Kg 0.10



Junction bracket
Staffa per giunzione

16030 90°



Bracket for 90° junction between type B, C, D formworks.


Staffa per giunzione 90° tra cassaforme di tipo B, C, D.

Kg 0.10



Junction bracket
Staffa per giunzione

16031 Angular



Bracket for angular junction between type C, D formworks.

Staffa per giunzione angolare tra cassaforme di tipo C, D.

Kg 0.10



Connector for corrugated pipe
Connettore per tubo corrugato

16015 Connector
Connettore

The 16015 connector must be used in combination with the 16016 corrugated pipe [25 m].

Il connettore 16015 va utilizzato in abbinamento al tubo corrugato [25 m] 16016.



Corrugated pipe
Tubo corrugato

16016 Pipe
Tubo

The 16016 corrugated pipe [25 m] must be used in combination with the 16015 connector. It is recommended for protecting wiring inside plasterboard structures.

Il tubo corrugato [25 m] 16016 va utilizzato in abbinamento al connettore 16015. È consigliato per proteggere il cablaggio all'interno delle strutture in cartongesso.

Kg 0.05 / 100 cm

LETROH Srl

Via Cadorna 15
20073 Opera [Milano] Italia

contact@letroh.com
letroh.com



ELECTROSOPHY O5