

Lehto



BOBBY are compact sources that can be moved and added at will, with extreme simplicity, through a snap fastening system. Easy replacement of secondary optics. Painted aluminum body. Integrated dimmable electronics.

BOBBY, sorgenti compatte che possono essere spostate e aggiunte a piacimento, con estrema semplicità, attraverso il sistema di fissaggio a scatto. Facile sostituzione delle ottiche secondarie. Corpo in alluminio verniciato. Elettronica dimmerabile integrata.



Adjustable light source
Sorgente orientabile

White Bianco 1 x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 728 lm
90360 ON-OFF/PWMDimmable
90300 0-10 / 1-10V Dimmable
90320 DALI 2 Dimmable

3000K CRI 97 - 770 lm

90361 ON-OFF/PWMDimmable
90301 0-10 / 1-10V Dimmable
90321 DALI 2 Dimmable

Black Nero 1 x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 728 lm
90560 ON-OFF/PWMDimmable
90500 0-10 / 1-10V Dimmable
90520 DALI 2 Dimmable

3000K CRI 97 - 770 lm


90561 ON-OFF/PWMDimmable
90501 0-10 / 1-10V Dimmable
90521 DALI 2 Dimmable

To be completed with lenses
Da completare con ottiche

40102 20°
40103 40°
40104 60°

ATTENTION! If used with track inserted in recessed formwork 16325-16525, add DS to the code when ordering [e.g. 90360DS].

ATTENZIONE! Se utilizzato con binario inserito in cassaforma arretrata 16325-16525, aggiungere DS al codice in fase d'ordine [es. 90360DS].





Kg 0.27



Adjustable Dark light source
Sorgente Dark orientabile

White Bianco 1 x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 698 lm
90370 ON-OFF/PWMDimmable
90310 0-10 / 1-10V Dimmable
90330 DALI 2 Dimmable

3000K CRI 97 - 740 lm

90371 ON-OFF/PWMDimmable
90311 0-10 / 1-10V Dimmable
90331 DALI 2 Dimmable

Black Nero 1 x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 698 lm
90570 ON-OFF/PWMDimmable
90510 0-10 / 1-10V Dimmable
90530 DALI 2 Dimmable


3000K CRI 97 - 740 lm

90571 ON-OFF/PWMDimmable
90511 0-10 / 1-10V Dimmable
90531 DALI 2 Dimmable

20° lens and honeycomb included
Include “nido d’ape” e ottica 20°

ATTENTION! If used with track inserted in recessed formwork 16325-16525, add DS to the code when ordering [e.g. 90370DS].

ATTENZIONE! Se utilizzato con binario inserito in cassaforma arretrata 16325-16525, aggiungere DS al codice in fase d'ordine [es. 90370DS].





Kg 0.29

In the DALI 2 version, the BOBBY sources can be controlled in One by One mode.

By using the Casambi Voice 40219 device, it is possible to connect DALI 2 sources to the Casambi environment in One by One mode.

In the 0-10V, 1-10V version they can be dimmed without using any additional dimmer (broadcast mode).

In the PWM version, through the use of the PWM dimmers 40209-40215-40216-40217-40218, in combination with the non-dimmable power supplies 40205-40210-40213, allows maximum compatibility with the different dimming systems: 0-10V, 1-10V, Push, potentiometer, CUT PHASE, DALI 1, DALI 2, Casambi, Amazon Alexa, Google Home and Matter [Apple Home]. The sources are controlled in broadcast mode.

Nella versione DALI 2, le sorgenti BOBBY possono essere controllate in modalità One by One. Attraverso l'utilizzo del dispositivo Casambi Voice 40219 è possibile collegare le sorgenti DALI 2 all'ambiente Casambi in modalità One by One. Nella versione 0-10V, 1-10V possono essere dimmerate senza l'utilizzo di alcun dimmer aggiuntivo (modalità broadcast).

Nella versione PWM, attraverso l'utilizzo dei dimmer PWM 40209-40215-40216-40217-40218, in abbinamento agli alimentatori non dimmerabili 40205-40210-40213, consentono la massima compatibilità ai differenti sistemi di dimmerazione: 0-10V, 1-10V, Push, potenziometro, taglio di fase, DALI 1, DALI 2, Casambi, Amazon Alexa, Google Home e Matter [Apple Home]. Le sorgenti sono controllate in modalità broadcast.



Different shade LEDs [2700K, 3000K and others on request]. CRI 97. Electronic circuit integrated. User interchangeable lens to change the ambient lighting [20°, 40°, 60°]. The BOBBY sources can be connected to systems of different types of dimming. Photometric measure LETROH.com

LED di differenti tonalità [2700K, 3000K e altre su richiesta]. CRI 97. Circuito elettronico integrato. Ottica intercambiabile dall'utente per modificare l'illuminazione dell'ambiente [20°, 40°, 60°]. Le sorgenti BOBBY possono essere collegate ad impianti di differenti tipologie di dimmerazione. Curve fotometriche LETROH.com



LETROH Srl

Via Cadorna 15
20073 Opera [Milano] Italia

contact@letroh.com
letroh.com



ELECTROSOPHY O5