


Lehto

The VIAVAI DUO track is made of extruded aluminum and finished with epoxy paint in black and white. It is cuttable to size. Cuttable to size, it is available in the VIAVAI DUO W version for wall installation and VIAVAI DUO S for suspension. Maximum capacity 10A per line.

Il binario VIAVAI DUO è realizzato in alluminio estruso e finito con verniciatura epossidica nelle colorazioni bianca e nera. Tagliabile in misura. È disponibile nella versione VIAVAI DUO W per l'installazione a parete e VIAVAI DUO S per quella a sospensione. Portata massima 10A per linea.



VIAVAI DUO S




DUO S suspension track
Binario sospensione DUO S

- 100 cm

16 3 11 White Bianco
16 5 11 Black Nero
- 200 cm

16 3 21 White Bianco
16 5 21 Black Nero
- 300 cm

16 3 31 White Bianco
16 5 31 Black Nero




Track in extruded aluminum, cuttable to size. Suspended ceiling fixing.

Binario in alluminio estruso, tagliabile in misura. Fissaggio sospeso a soffitto.



Kg 1/100 cm

VIAVAI DUO W




DUO W wall track
Binario parete DUO W

- 100 cm

16 3 12 White Bianco
16 5 12 Black Nero
- 200 cm

16 3 22 White Bianco
16 5 22 Black Nero
- 300 cm

16 3 32 White Bianco
16 5 32 Black Nero



Track in extruded aluminum, cuttable to size. Wall fixing.

Binario in alluminio estruso, tagliabile in misura. Fissaggio a parete.



Kg 1/100 cm



Power feed
 Alimentazione di testa

For Per DUO S

- 16335 White Bianco
- 16535 Black Nero


For Per DUO W

- 16345 White Bianco
- 16545 Black Nero

Optional Opzionale

- 16370 White Bianco
- 16570 Black Nero

Power wiring 250 cm. Includes connection rosette.
 Cablaggio di alimentazione 250 cm. Include rosone di collegamento.



Head power feed, to be combined with a remote 48V power supply.
 Alimentazione di testa, da abbinare ad alimentatore 48V remoto.


 Kg 0.32



Central power feed
 Alimentazione centrale


For Per DUO S

- 16334 White Bianco
- 16534 Black Nero

Optional Opzionale

- 16370 White Bianco
- 16570 Black Nero

Power wiring 250 cm. Includes connection rosette.
 Cablaggio di alimentazione 250 cm. Include rosone di collegamento.



Central power feed, to be combined with a remote 48V power supply.
 Alimentazione centrale, da abbinare ad alimentatore 48V remoto.



 Kg 0.34



Linear coupling
 Giunzione lineare

For Per DUO S / DUO W

- 16337 White Bianco
- 16537 Black Nero



Enables the mechanical and electrical connection between two tracks.
 Consente il collegamento meccanico e la connessione elettrica tra due binari.



 Kg 0.34



90° joint
 Giunto 90°


For Per DUO S / DUO W

- 16338 White Bianco
- 16538 Black Nero



Enables the mechanical and electrical connection between two tracks.
 Consente il collegamento meccanico e la connessione elettrica tra due binari.


 Kg 0.36




Closing terminal
 Terminale di chiusura

For Per DUO S

- 16339 White Bianco
- 16539 Black Nero

For Per DUO W

- 16347 White Bianco
- 16547 Black Nero



Enables the electrical connection of the lower line even when only the upper line is fed.
 Consente la connessione elettrica della linea inferiore anche quando viene alimentata la sola linea superiore.



 Kg 0.58



Suspension accessory
 Accessorio sospensione

For Per DUO S


- 16344 White Bianco
- 16544 Black Nero



The use of a support every 100 cm of the track allows for a maximum load of 5 Kg per meter. Install the ceiling support near the terminal parts of the installation and near the joints. Plate with holes for track balance.

L'utilizzo di un sostegno ogni 100 cm di binario consente un carico massimo di 5 Kg al m. Disporre i sostegni in corrispondenza delle parti terminali dell'installazione ed in prossimità delle giunzioni. Piastra con fori per il bilanciamento del binario.


 Kg 0.34




Closing profile
 Profilo di chiusura

For Per DUO S / DUO W


- 16316 White Bianco
- 16516 Black Nero

Must be used on the upper part of the track.
 Da utilizzare obbligatoriamente sulla parte superiore del binario.



Extruded polycarbonate for closing flush with the track.
 Estruso in policarbonato per la chiusura a filo del binario.

Kg 0,30 / 100 cm




Internal closing profile
 Profilo di chiusura interno

For Per DUO S / DUO W

- 16317 White Bianco
- 16517 Black Nero

Must be used on the upper part of the track.
 Da utilizzare obbligatoriamente sulla parte superiore del binario.



Extruded polycarbonate for the internal closure of the track.
 Estruso in policarbonato per la chiusura interna del binario.

Kg 0.30 / 100 cm

LETROH Srl

Via Cadorna 15
20073 Opera [Milano] Italia

contact@letroh.com
letroh.com



ELECTROSOPHY O5